



Profilsystem	Fallås	Elslutbleck	Montagestolpe	Kommentar
Jansen Economy 50	Enkelfall	100- & 300-serien	SA91	
Jansen Economy 50	Dubbelfall	100- & 300-serien	SA96	
Jansen Economy 50	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T59	
Jansen Economy 50	Enkel- & dubbelfall	<i>mekaniskt slutbleck</i>	SB910	
Jansen Economy 60	Enkelfall	100- & 300-serien	SA63	
Jansen Economy 60	Dubbelfall	200-serien	T61	
Jansen Economy 60	Enkel- & dubbelfall	<i>mekaniskt slutbleck</i>	SB611	Passar även till hak- & regelkolv



100-serien

Brythållfasthet 600 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiöd)
Spänning 12 eller 24 V
Ej för brandklassade dörrar
Passar till montagestolpar S-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
150	Rättvänd	-
151	Omvänd	-
160	Rättvänd	Ja
161	Omvänd	Ja
152	Impuls	-



200-serien

Brythållfasthet 1200 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiöd)
Multispänning 12 -24 V AC/DC
För brandklassade dörrar med dubbelfallås
Passar till montagestolpar T-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
280	Rättvänd	-
281	Omvänd	-
290	Rättvänd	Ja
291	Omvänd	Ja



300-serien

Brythållfasthet 1000 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiöd)
Spänning 12 eller 24 V DC
Passar till montagestolpar S-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
320H	Rättvänd	-
320V	Rättvänd	-
330H	Rättvänd	Ja
330V	Rättvänd	Ja

H- för högerhängd dörr.
V- för vänsterhängd dörr.
Från gångjärnssidan och öppnas mot dig.
Gångjärn till höger = högerhängd dörr.
Gångjärn till vänster = vänsterhängd dörr.