



Profilsystem	Fallås	Elslutbleck	Montage stolpe	Kommentar
Schüco ADS 65.NI.FR30	Enkelfall	100- & 300-serien	SA93 (LP865)	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Schüco ADS 65.NI.FR30	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T94 (LP865)	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Schüco ADS 65.NI.FR30	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB941 (LP865)	Passar även till hak- & regelkolv
Schüco ADS 65	Enkelfall	100- & 300-serien	SA61/65 (+ UL75)	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Schüco ADS 65	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T63/65 (+ UL75)	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Schüco ADS 65	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB631/65 (+ UL75)	Passar även till hak- & regelkolv
Schüco ADS 70	Enkelfall	100- & 300-serien	SA61/70 (+ UL75)	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Schüco ADS 70	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T63/70 (+ UL75)	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Schüco ADS 70	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB631/70 (+ UL75)	Passar även till hak- & regelkolv
Schüco ADS 75	Enkelfall	100- & 300-serien	SA61/75 (+ UL75)	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Schüco ADS 75	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T63/75 (+ UL75)	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Schüco ADS 75	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB631/75 (+ UL75)	Passar även till hak- & regelkolv
Schüco ADS 80	Enkelfall	100- & 300-serien	SA83 (LP880)	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Schüco ADS 80	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T84 (LP880)	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Schüco ADS 80	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB841 (LP880)	Passar även till hak- & regelkolv
Schüco ADS 90	Enkelfall	100- & 300-serien	SA62 (FP90)	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Schüco ADS 90	Dubbelfall	100- & 300-serien	SA67 (FP90)	
Schüco ADS 90	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T69 (FP90)	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Schüco ADS 90	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB621 (FP90)	



100-serien

Brythållfasthet 600 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiad)
Spänning 12 eller 24 V
Ej för brandklassade dörrar
Passar till montage stolpar S-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
150	Rättvänd	-
151	Omvänd	-
160	Rättvänd	Ja
161	Omvänd	Ja
152	Impuls	-



200-serien

Brythållfasthet 1200 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiad)
Multispänning 12 -24 V AC/DC
För brandklassade dörrar med dubbelfallås
Passar till montage stolpar T-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
280	Rättvänd	-
281	Omvänd	-
290	Rättvänd	Ja
291	Omvänd	Ja




300-serien

Brythållfasthet 1000 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiad)
Spänning 12 eller 24 V DC
Typgodkänt för brandklassade dörrar
Passar till montage stolpar S-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
320H	Rättvänd	-
320V	Rättvänd	-
330H	Rättvänd	Ja
330V	Rättvänd	Ja

H- för högerhängd dörr.
V- för vänsterhängd dörr.
Från gångjärnssidan och öppnas mot dig.
Gångjärn till höger = högerhängd dörr.
Gångjärn till vänster = vänsterhängd dörr.


Profilsystem	Fallås	Elslutbleck	Montage stolpe	Kommentar
Schüco Simply Smart	Enkelfall	100- & 300-serien	SA43	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Schüco Simply Smart	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T42	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Schüco Simply Smart	Enkel- & dubbelfall	<i>mekaniskt slutbleck</i>	SB421	Passar även till hak- & regelkolv
Schüco inåtgående	Enkelfall	100- & 300-serien	SA30 (+UL30)	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Schüco inåtgående	Dubbelfall	100- & 300-serien	SA35 (+UL30)	
Schüco inåtgående	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T39 (+UL30)	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Schüco inåtgående	Enkel- & dubbelfall	<i>mekaniskt slutbleck</i>	SB301 (+UL30)	



100-serien

Brythållfasthet 600 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiöd)
Spänning 12 eller 24 V
Ej för brandklassade dörrar
Passar till montage stolpar S-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
150	Rättvänd	-
151	Omvänd	-
160	Rättvänd	Ja
161	Omvänd	Ja
152	Impuls	-



200-serien

Brythållfasthet 1200 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiöd)
Multispänning 12 -24 V AC/DC
För brandklassade dörrar med dubbelfallås
Passar till montage stolpar T-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
280	Rättvänd	-
281	Omvänd	-
290	Rättvänd	Ja
291	Omvänd	Ja



300-serien



Brythållfasthet 1000 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiöd)
Spänning 12 eller 24 V DC
Typgodkänt för brandklassade dörrar
Passar till montage stolpar S-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
320H	Rättvänd	-
320V	Rättvänd	-
330H	Rättvänd	Ja
330V	Rättvänd	Ja

H- för högerhängd dörr.
V- för vänsterhängd dörr.
Från gångjärnssidan och öppnas mot dig.
Gångjärn till höger = högerhängd dörr.
Gångjärn till vänster = vänsterhängd dörr.