



Profilsystem	Fallås	Elslutbleck	Montage stolpe	Kommentar
Stålprofil SP 35000	Enkelfall	100- & 300-serien	SA92/65	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Stålprofil SP 35000	Dubbelfall	100- & 300-serien	SA97/65	
Stålprofil SP 35000	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T93/65	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Stålprofil SP 35000	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB921/65	Passar även till hak- & regelkolv
Stålprofil SP 56500	Enkelfall	100- & 300-serien	SA56	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Stålprofil SP 56500	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T57	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Stålprofil SP 56500	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB571	Passar även till hak- & regelkolv
Stålprofil SP 76500	Enkelfall	100- & 300-serien	SA56	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Stålprofil SP 76500	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T57	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Stålprofil SP 76500	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB571	Passar även till hak- & regelkolv
Stålprofil SP 79000	Enkelfall	100- & 300-serien	SA61/70	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Stålprofil SP 79000	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T63/70	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Stålprofil SP 79000	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB631/70	Passar även till hak- & regelkolv
Stålprofil SP 979000	Enkelfall	100- & 300-serien	SA61/70	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Stålprofil SP 979000	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T63/70	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Stålprofil SP 979000	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB631/70	Passar även till hak- & regelkolv



100-serien

Brythållfasthet 600 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiode)
Spänning 12 eller 24 V
Ej för brandklassade dörrar
Passar till montage stolpar S-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
150	Rättvänd	-
151	Omvänd	-
160	Rättvänd	Ja
161	Omvänd	Ja
152	Impuls	-



200-serien

Brythållfasthet 1200 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiode)
Multispänning 12 -24 V AC/DC
För brandklassade dörrar med dubbelfallås
Passar till montage stolpar T-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
280	Rättvänd	-
281	Omvänd	-
290	Rättvänd	Ja
291	Omvänd	Ja



300-serien



Brythållfasthet 1000 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiode)
Spänning 12 eller 24 V DC
Typgodkänt för brandklassade dörrar
Passar till montage stolpar S-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
320H	Rättvänd	-
320V	Rättvänd	-
330H	Rättvänd	Ja
330V	Rättvänd	Ja

H- för högerhängd dörr.
V- för vänsterhängd dörr.
Från gångjärnssidan och öppnas mot dig.
Gångjärn till höger = högerhängd dörr.
Gångjärn till vänster = vänsterhängd dörr.