



Profilsystem	Fallås	Elslutbleck	Montage stolpe	Kommentar
Wicono EVO 65	Enkelfall	100- & 300-serien	SA92/65	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Wicono EVO 65	Dubbelfall	100- & 300-serien	SA97/65	
Wicono EVO 65	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T93/65	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Wicono EVO 65	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB921/65	Passar även till hak- & regelkolv
Wicono EVO 65	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB922/65	Plan version av SB921/65
Wicono EVO 75	Enkelfall	100- & 300-serien	SA92/75	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Wicono EVO 75	Dubbelfall	100- & 300-serien	SA97/75	
Wicono EVO 75	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T93/75	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Wicono EVO 75	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB921/75	Passar även till hak- & regelkolv
Wicono EVO 75	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB922/75	Plan version av SB921/75
Wicono 77 FP	Enkelfall	100- & 300-serien	SA72	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Wicono 77 FP	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T78	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Wicono 77 FP	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB781	Passar även till hak- & regelkolv
Wicono 77 utåtgående	Enkelfall	100- & 300-serien	SA82	Vid branddörr, elslutbleck från 300-serien
Wicono 77 utåtgående	Enkel- & dubbelfall	200-serien	T87	Vid branddörr, godkänd med dubbelfallås
Wicono 77 utåtgående	Enkel- & dubbelfall	mekaniskt slutbleck	SB820	



100-serien

Brythållfasthet 600 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiöd)
Spänning 12 eller 24 V
Ej för brandklassade dörrar
Passar till montage stolpar S-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
150	Rättvänd	-
151	Omvänd	-
160	Rättvänd	Ja
161	Omvänd	Ja
152	Impuls	-



200-serien

Brythållfasthet 1200 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiöd)
Multispänning 12 -24 V AC/DC
För brandklassade dörrar med dubbelfallås
Passar till montage stolpar T-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
280	Rättvänd	-
281	Omvänd	-
290	Rättvänd	Ja
291	Omvänd	Ja



300-serien



Brythållfasthet 1000 kg
Inbyggt transientskydd (skyddsdiöd)
Spänning 12 eller 24 V DC
Typgodkänt för brandklassade dörrar
Passar till montage stolpar S-serie

Modell	Funktion	Kolvkontakt
320H	Rättvänd	-
320V	Rättvänd	-
330H	Rättvänd	Ja
330V	Rättvänd	Ja

H- för högerhängd dörr.
V- för vänsterhängd dörr.
Från gångjärnssidan och öppnas mot dig.
Gångjärn till höger = högerhängd dörr.
Gångjärn till vänster = vänsterhängd dörr.